REJUNTE MEGAMASSA

INDICAÇÃO:

- Ideal para cerâmicas com juntas de 2 a 10 mm, em ambientes internos e externos, em pisos ou paredes.
- Não indicado para rejuntar juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas (tipo quarter).

PREPARO DO PRODUTO:

- Verifique as ferramentas adequadas para o trabalho, não esquecendo de utilizar óculos e luvas.
- Utilize recipiente estanque, limpo e seco, protegido do sol, do vento e da chuva.
- Misture o conteúdo da embalagem à quantidade de água descrita na tabela "Dados Técnicos" na lateral direita da embalagem, até obter mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos.
 Admite-se variação de 5% para mais ou para menos na dosagem de água.
- Deixar a massa em repouso durante 15 minutos, remisturando-a antes do uso.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

• O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Use o rejunte após 72 horas do assentamento das cerâmicas para que não haja deslocamento e ocorram manchas devido a umidade.
- Proteja as peças de alumínio no momento da aplicação do rejunte, para não manchá-las.
- Remova qualquer tipo de resíduo das juntas.
- Juntas com até 3 mm devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejunte. Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas.

 Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por natureza próprias, sujeitas a manchas; recomenda-se teste antes da aplicação.

APLICAÇÃO:

- Aplicar o Rejuntamento Flexível Megamassa com desempenadeira emborrachada, evitando atrito excessivo com o esmalte da cerâmica, pressionando o rejuntamento para dentro das juntas.
- Espere de 15 a 40 minutos até perceber que o rejuntamento apresenta-se em estado semi-endurecido. Remova o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa. Logo após passe a esponja umedecida levemente sobre o rejuntamento, dando com isso acabamento ao processo.
- Em dias com temperatura ambiente acima dos 30 °C ou com vento, hidrate o material 60 minutos após a aplicação com uma esponja macia e úmida.

LIMPEZA:

- Nunca utilize ácidos para fazer a limpeza.
- Fazer a limpeza rotineira somente após 14 dias da aplicação do rejuntamento, com pano molhado em água limpa ou misturada com detergente neutro. Produtos de limpeza podem alterar o rejuntamento e sua devida cor.

IMPORTANTE:

- Em áreas externas, proteja o rejuntamento logo após sua aplicação do sol, vento ou chuva por 24 horas.
- Todas as argamassas composta com cimento estão sujeitas a liberar cal e sais solúveis, deixando-as esbranquiçadas. Nesse caso, antes da aplicação do rejuntamento, deve-se fazer o tratamento contra a umidade.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de trabalho				
do ar ambienteda superfície da base	de 10 °C a 30 °C			
Execução do Rejuntamento	72 horas após o assentamento das			
	cerâmicas			
Liberar para o tráfego	24 horas da execução			
Cor	Diversas cores disponíveis			
Diluição em água	Cinza àrtico	260ml/kg		
	Demais cores	220ml/kg		
Composição	Cimento Portland (cinza ou branco),			
	agregados minerais, pigmentos			
	inorgânicos e aditivos químicos			
	especiais não tóxicos.			

TABELA DE CONSUMO DE REJUNTAMENTO (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			LARGURA DAS JUNTAS					
LADO	LADO	LADO	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm
mm	mm	mm				7		
115	115	10	0,609	1,217	1,522	2,130	2,435	3,043
150	150	8	0,373	0,747	0,933	1,307	1,493	1,867
200	200	8	0,280	0,560	0,700	0,980	1,120	1,400
200	200	10	0,350	0,700	0,875	1,225	1,400	1,750
200	300	8	0,233	0,457	0,583	0,817	0,933	1,167
200	300	10	0,292	0,583	0,729	1,021	1,167	1,458
330	330	8	0,170	0,339	0,424	0,594	0,579	0,848
330	330	10	0,212	0,424	0,530	0,742	0,848	1,061
450	450	8	0,124	0,249	0,311	0,436	0,498	0,622
450	450	10	0,156	0,311	0,389	0,544	0,622	0,778

VALIDADE:

18 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ESTOCAGEM:

Em sua embalagem original fechada, em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura.

EMBALAGEM:

Embalagem plástica de 1kg e 5kg.

ATENÇÃO:

- Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave abundantemente com água corrente e procure imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão do produto, procure imediatamente um médico.